



名称:

电流表: 46C1-A 直流指针电流表

外型尺寸: 120x60mm 开孔尺寸 114x54mm



46L1板表系列(108X60)

46L1 PANEL METER SERIES

电流(Current): 46L1-A 46C1-A

电压(Voltage): 46L1-V 46C1-V

频率(Frequency): 46L1-HZ

功率(Power): 46D1-MW Mvar

功率因数(Power factor): 46L1-COS ϕ



产品概述

适用范围: 本系列产品为磁电系内磁式结构,适用于安装在各控制系统和配电系统的,显示面板和大型开关板上指示电流的变化。

用途:

本系列仪表适用于各种电量控制设备及科研部门测试计量仪器, 电站、电网、等电力系统配电盘上测量电量之用, 能在湿热环境下正常工作。产品性能符合 GB/T7676-1998国家标准要求。


一、主要性能指标

国家标准	GB/T 7676-98
安装位置	仪表适用垂直安装, 允许倾斜 $\pm 5^\circ$; 除非另有规定
指针偏转角度	从左向右指示
存储温度	-40°C ~ $+70^\circ\text{C}$
阻尼时间	小于4s
工作环境	温度: -20°C ~ $+40^\circ\text{C}$, 相对湿度不超过85%, 且空气中无灰尘和腐蚀性气体
绝缘强度	能承受频率为50HZ的正弦波交流2kV电压历时1分钟的耐压试验
绝缘电阻	大于 $20\text{M}\Omega$ /DC500V


二、测量规格

产品名称	型号	单位	测量范围	接入说明	精度
直流电流表	46C1-A	A	5mA~10A	直接接入	1.5
		kA	20A~10kA	经直流分流器(二次电压为75mV)	

三、仪表接线



四、仪表尺寸



五、使用前注意事项

1. 工作环境温度为 $-20\sim+40^{\circ}\text{C}$;
2. 通电使用前请检查各端子接线正确、牢固;
3. 无标准仪器及非专业人员切勿进行调校;
4. 当输入标称电流超过 DC 10A 时, 需另配直流分流器 (二次电压 75mV)。